

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 435) พ.ศ. 2565 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก

รายละเอียดการให้บริการ	ลำดับ	รายการทดสอบ	อัตรา ค่าบริการ	จำนวนตัวอย่างที่ใช้
4. พลาสติกชนิด PET (ไม่มีสี)	1	การแพร่กระจายทั้งหมด (สามารถเลือกเฉพาะบางรายการ)		เอกสารแนบ
		- กรดแอซีติก ความเข้มข้น ร้อยละ 3 (w/v)	2,000	
		- เอทานอล ความเข้มข้น ร้อยละ 10 (v/v)	2,000	
		- เอทานอล ความเข้มข้น ร้อยละ 20 (v/v)	2,000	
		- เอทานอล ความเข้มข้น ร้อยละ 50 (v/v)	2,000	
		- เอทานอล ความเข้มข้น ร้อยละ 95 (v/v)	2,000	
		- ไอโซออกเทน	2,000	
	2	การแพร่กระจายโลหะหนัก (ต้องตรวจทุกรายการ)		
		- ตะกั่ว (Pb)	800	
		- นิกเกิล (Ni)	800	
		- พลวง (Sb)	800	
		- สารหนู (As)	800	
		- แคดเมียม (Cd)	800	
		- โครเมียม (Cr)	800	
		- ปรอท (Hg)	800	
		- อะลูมิเนียม (Al)	800	
		- แบเรียม (Ba)	800	
		- โคบอลต์ (Co)	800	
		- ทองแดง (Cu)	800	
		- เหล็ก (Fe)	800	
		- ลิเทียม (Li)	800	
		- แมงกานีส (Mn)	800	
		- สังกะสี (Zn)	800	

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 435) พ.ศ. 2565 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก

รายละเอียดการให้บริการ	ลำดับ	รายการทดสอบ	อัตรา ค่าบริการ	จำนวนตัวอย่างที่ใช้
		- ยูโรเพียม (Eu)	800	
		- แกโดลิเนียม (Gd)	800	
		- แลนทานัม (La)	800	
		- เทอร์เบียม (Tb)	800	
	3	การแพร่กระจายสารไพรมารีแอรเมติก แอมีนส์		
		-การแพร่กระจายสาร PAAs สำหรับ พลาสติกไม่มีสี (4 รายการ)	5,000	
		- 1,3-ฟีนิลีนไดเอมีน		
		- 4,4'-เมทิลีนบิส(3-คลอโร-2,6-ไดเอทิล แอนิลีน)		
		- 4,4'-ไดเอมีโนไดฟีนิลซัลโฟน		
		- 2-เอมีโนเบนซาไมด์		
	4	การแพร่กระจายสารจำเพาะ		
		- ไอโซฟทาลิกแอซิด ในกรดแอซิดิก ความ เข้มข้น ร้อยละ 3 (w/v)	2,000	
		- 2-เมทิล-4-ไอโซไทเอโซลีน-3-โอน ใน กรดแอซิดิก ความเข้มข้น ร้อยละ 3 (w/v)	2,000	
		- เทเรฟทาลิกแอซิด ในกรดแอซิดิก ความ เข้มข้น ร้อยละ 3 (w/v)	2,000	
	5	ตรวจเอกลักษณ์	1,000	
		รวมราคา	39,200	ระยะเวลา 30 วันทำการ